



◀ Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols. Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires.

L'enrouleur de flexible des versions "X" est parfaitement intégré à l'arrière de la machine. ▶
La plateforme arrière permet de recevoir jusqu'à 2 bidons de 10 litres de détergent ou plusieurs de 2,5 litres. Les 2 crépines d'aspiration de produit autorisent l'utilisation de détergents différents.



Hautes performances et faible coût d'utilisation

- Système exclusif "FA" de décompression automatique (sauf "PAX")
- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues et frein de parking
- Manomètre de contrôle de pression
- Pompe axiale 1450 tr/min NA5.2 à 3 pistons céramique garantie 3 ans
- Filtre d'eau propre 50µ pour 100% de protection
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92%
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Système anticalcaire de série avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes par LED
- Système 2 détergents Haute Pression avec rinçage automatique
- Rangements intégrés pour tous les accessoires
- Version "PAX" équipée d'un pressostat pour applications spécifiques
- Enrouleur de flexible de série sur versions "X"
- Pour un usage intensif



0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



| DONNÉES TECHNIQUES | MH 4M-220/1000 FAX |
|--|--------------------|
| Pression de service (bars) | 20 à 220 |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 5.6 |
| Débit d'eau (l/h) | 1000 |
| Pompe axiale (tr/min) | 1450 |
| Puissance chaudière (kW) | 70 |
| Température de l'eau (Eau/vapeur) (°C) | 90/150 |
| Consommation fioul, ΔT=45°C (kg/h) | 4.1 |
| Capacité du réservoir fioul (l) | 15 |
| Dimensions L x l x H (mm) | 1010 x 700 x 980 |
| Poids (kg) | 149 |
| Puissance absorbée (kW) | 7.2 |
| Alimentation (V/-/Hz/A) | 400/3/50/14 |
| Câble/Flexible (m) | 5/15 |
| Calibre de la buse HP | 0475 |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pistons / nombre de pistons | Céramique / 3 |
| Système "FA" décompression automatique | ● |
| Sécurité manque flamme brûleur | ● |
| Sécurité manque fioul + huile pompe | ● |
| Système anticalcaire | ● |
| Filtre d'eau propre externe 50µ | ● |
| Capacité du réservoir détergent (l) | 10 + 2ème crépine |
| Enrouleur de flexible | ● |
| ACCESSOIRES DE SÉRIE | |
| Flexible HP (DN8) | 301001100 [15 m] |
| Pistolet Ergo 2000 | 106403122 |
| Coupleurs Ergo pour flexible HP | 101119496 |
| Raccord d'entrée d'eau* + Filtre 50µ | 61369 + 107144272 |
| Enrouleur de flexible HP | 106403184 |
| Lance Tornado Plus sans buse HP | 106403011 |
| Buse Tornado Plus | 301150005 |
| ARTICLE N°. | 107146940 |